

Bezeichnung:




**Geschirrspülbrause COMFORT CLEAN
Einhebel-Standbatterie 1/2“
Niederdruck, Edelstahl**

Art.-Nr.:

363-101/230-125


Beschreibung:






- Ausführung nur für Niederdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierender Griff, seitlich
- Handbrause mit Niederdruck-Strahlregler
- Brause mit Ausladung A = 230 mm, Höhe H = 125 mm, Gesamthöhe G = 450 mm
- Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco-Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion)
- Flexible Anschlusschläuche 3 x 500 mm, Überwurfmutter 3/8“
- Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x 140 mm für Tischplattenstärke bis ca. 50 mm
- Rückflussverhinderer gegen das Rücksaugen von Schmutzwasser (1 Stück DW15/DN10, 3/8“ IG x 3/8“ AG) zur Montage am Eckventil
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Tischbohrung Ø30 mm



2-Stufige Eco-Kartusche mit Wassersparfunktion

Durchflussmengen:



<p>Bestimmungsgemäße Verwendung:</p>	<p>Die Armatur wird in gewerblichen Großküchen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
<p>Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:</p>	<p>Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspülen verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschädigt wird.</p>	
<p>Gefahrenhinweis:</p>	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p> <p>Um Wasserschäden zu vermeiden ist die Armatur außerhalb der Geschäftszeiten zu schließen.</p>	
<p>Pflegehinweis:</p>	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
<p>Zulassungen:</p>	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270</p>	
<p>Hersteller:</p>	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Postfach 1456 D 58584 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	